

# REVIMAX 锐迈 R03

- Conducción extrema
- Control preciso
- Tecnología de seguimiento



Sol    Mejor control    Agarre fuerte    Deportivo

Características técnicas	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
<b>55 serie</b>					
205/55R16	91	V	214	632	280AA
255/55R18	109XL	V	265	737	280AA
<b>50 serie</b>					
255/50R18	102	V	265	713	280AA
<b>45 serie</b>					
215/45ZR17	91XL	W	213	626	280AA
235/45R18	98XL	V	241	654	280AA
<b>40 serie</b>					
225/40ZR18	92XL	W	230	637	280AA
245/40ZR18	97XL	W	248	653	280AA
265/40R18	101XL	V	271	669	280AA
275/40ZR18	103XL	W	278	677	280AA

## Fusión semicaliente

# REVIMAX 锐迈 R23

- El patrón R23 está diseñado para entusiastas de las carreras y eventos profesionales.
- El diseño de patrón afilado de forma "rápida" perfora la película de agua en el estado lluvioso de la carretera y mantiene el agarre del neumático.
- El material de la banda de rodadura de fórmula termofusible, suave y duro, se personaliza de acuerdo con el uso real del conductor para garantizar el efecto de fusión en caliente del neumático, mejorar el agarre y mejorar la deportividad.

Sol    Lluvia    Mejor control    Agarre fuerte    Deportivo

Características técnicas	Índice de carga	Nivel de velocidad	Llanta estándar	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Profundidad del patrón del molde	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
195/50R15	82	V	6	201	577	6.8	180AA
205/55R16	94 XL	W	6.5	214	632	6.8	180AA
205/45R16	87 XL	W	7	206	590	6.8	180AA
205/45R17	88 XL	W	7	206	616	6.8	180AA
215/45R17	91 XL	W	7	213	626	6.8	180AA
225/45R17	94 XL	W	7.5	225	634	6.8	180AA
235/45R17	97 XL	W	8	236	644	6.8	180AA
215/40R17	87 XL	W	7.5	218	604	6.8	180AA
235/40R17	94 XL	W	8.5	241	620	6.8	180AA
245/40R17	91	W	8.5	248	628	6.8	180AA
225/40R18	92 XL	W	8	230	637	6.8	180AA
235/40R18	95 XL	Y	8.5	241	645	6.8	180AA
245/40R18	93	Y	8.5	248	653	6.8	180AA
265/40R18	97	W	9.5	271	669	6.8	180AA
255/35R18	90	Y	9	260	635	6.8	180AA
265/35R18	93	Y	9.5	271	643	6.8	180AA
275/35R18	95	Y	9.5	278	649	6.8	180AA
285/35R18	101 XL	W	10	290	657	6.8	180AA
235/35R19	91 XL	W	8.5	241	647	6.8	180AA
295/30R18	98 XL	Y	10.5	301	635	6.8	180AA