



Lluvia Silencioso Ahorro de combustible Agarre fuerte Cómodo

## RALEIGH 瑞岭 RO8

- Conducción cómoda
- Alta velocidad y estabilidad
- Conducción libre



Está desarrollado para turismos de confort y SUV de gama media y alta, y ha nacido para una experiencia de conducción más cómoda y segura.

SUV

La combinación de bloques de patrón de intercepción variable en forma de "S" provoca interferencia mutua en el espectro de frecuencia y proporciona una excelente experiencia silenciosa.

La nervadura del patrón central mejora la maniobrabilidad y la estabilidad a alta velocidad; El diseño de la ranura del arco del patrón principal mejora la comodidad de conducción, garantiza el rendimiento de seguridad en el suelo mojado y reduce eficazmente el ruido.

Las suaves ranuras curvas en los hombros y el drenaje al mismo tiempo mejoran el agarre y mejoran la estabilidad del control en condiciones secas y húmedas.



## RALEIGH 瑞岭 RO8

75 70 65 60 55 50 45 40

Características técnicas	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
<b>75 serie</b>					
215/75R15	100	S	216	703	440AA
225/75R15	102	S	223	719	440AA
235/75R15	105	T	235	733	440AA
<b>70 serie</b>					
205/70R15	96	T	209	669	440AA
215/70R15	98	T	221	683	440AA
215/70R16	100	H	221	708	440AA
265/70R16	112	H	272	778	440AA
275/70R16	114	H	279	792	440AA
265/70R17	115	T	272	804	440AA
275/70R18	116	H	279	843	440AA
<b>65 serie</b>					
225/65R17	102	H	228	724	440AA
235/65R17	108XL	V	240	738	440AA
265/65R17	112	H	272	776	440AA
285/65R17	116	H	292	802	440AA
235/65R18	110XL	H	240	763	440AA
275/65R18	116	H	279	815	440AA
<b>60 serie</b>					
235/60R16	100	V	240	688	440AA
215/60R17	96	H	221	690	440AA
225/60R17	99	V	228	702	440AA
235/60R17	102	H	240	714	440AA
225/60R18	104XL	H	228	727	440AA
235/60R18	107XL	V	240	739	440AA
245/60R18	105	V	248	751	440AA
265/60R18	110	H	272	775	440AA
285/60R18	120XL	V	292	799	440AA
255/60R19	113XL	H	260	789	440AA
275/60R20	115	H	279	838	440AA

Características técnicas	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
<b>55 serie</b>					
215/55R18	99XL	V	226	693	440AA
225/55R18	102XL	V	233	705	440AA
235/55R18	100	V	245	715	440AA
255/55R18	109XL	V	265	737	440AA
225/55ZR19	99	Y	233	731	440AA
235/55ZR19	105XL	W	245	741	440AA
245/55ZR19	107XL	W	253	753	440AA
255/55R19	111XL	V	265	763	440AA
235/55ZR20	105XL	W	245	766	440AA
275/55R20	117XL	H	284	810	440AA
<b>50 serie</b>					
235/50ZR18	101XL	W	245	693	440AA
255/50ZR19	107XL	W	265	739	440AA
255/50R20	109XL	V	265	764	440AA
265/50R20	111XL	V	277	774	440AA
285/50R20	116XL	V	297	794	440AA
275/50R21	113XL	V	284	809	440AA
275/50R22	111	V	284	835	440AA
<b>45 serie</b>					
285/45ZR19	111XL	Y	285	739	440AA
245/45ZR20	103XL	W	243	728	440AA
275/45R20	110XL	V	273	756	440AA
275/45R21	110XL	W	273	781	440AA
<b>40 serie</b>					
275/40ZR20	106XL	W	278	728	440AA
<b>35 serie</b>					
315/35ZR20	110XL	W	320	728	440AA