



Caminos inestables Agarre fuerte Bosque Fuerte

RAPTOR 锐途 R09

- Todas las condiciones del camino
- Descarga de piedras autolimpiantes
- Resistente y duradero



Neumáticos todoterreno de alto rendimiento para vehículos SUV y vehículos todoterreno, con capacidad todoterreno y excelente conducción en carretera. En 2015 y 2016, este patrón ganó el campeonato del Rally (Internacional) de la Torre del Anillo de China durante dos años consecutivos.

El diseño de 4 ranuras principales longitudinales proporciona un excelente rendimiento de conducción en línea recta.

El diseño de ranura de patrón transversal proporciona un excelente rendimiento de drenaje y rendimiento antideslizante.

El robusto bloque transversal de la banda de rodadura del hombro, especialmente diseñado para automóviles con tracción total, garantiza el rendimiento de adelantamiento en superficies de carretera complejas.

El diseño especial de la pared de la ranura de la banda de rodadura mejora el rendimiento de autolimpieza del neumático, evita la sujeción de piedras, descarga rápidamente el barro y garantiza el rendimiento todoterreno del neumático.



RAPTOR 锐途 R09



85 75 70 65 60 50

Características técnicas	Número de capas de neumáticos	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
85 serie						
LT235/85R16	10PR	120/116	S	235	806	-
75 serie						
205/75R15	-	99XL	S	203	689	440AA
235/75R15	-	109XL	S	235	733	440AA
245/75R16	-	109	S	248	774	440AA
265/75R16	-	116	S	267	804	440AA
LT215/75R15	6PR	100/97	S	216	703	-
LT235/75R15	8PR	110/107	S	235	733	-
LT245/75R16	10PR	120/116	Q	248	774	-
LT265/75R16	10PR	123/120	Q	267	804	-
LT285/75R16	10PR	126/123	R	286	834	-
LT245/75R17	10PR	121/118	S	248	800	-
70 serie						
205/70R14	-	98XL	T	209	644	440AA
265/70R15	-	112	S	272	753	440AA
215/70R16	-	100	H	221	708	440AA
235/70R16	-	106	T	240	736	440AA
245/70R16	-	111XL	S	248	750	440AA
255/70R16	-	111	S	260	764	440AA
265/70R16	-	112	S	272	778	440AA
265/70R18	-	116	H	272	829	440AA
LT255/70R15	8PR	113/110	S	260	739	-
LT265/70R17	10PR	121/118	S	272	804	-
LT285/70R17	10PR	121/118	S	292	832	-

Características técnicas	Número de capas de neumáticos	Índice de carga	Nivel de velocidad	Ancho de la sección	Diámetro exterior	Evaluación unificada del nivel de calidad de los neumáticos
65 serie						
235/65R17	-	108XL	H	240	738	440AA
245/65R17	-	107	H	248	750	440AA
265/65R17	-	112	H	272	776	440AA
275/65R17	-	115	H	279	790	440AA
60 serie						
205/60R15	-	95XL	H	209	627	440AA
275/60R17	-	110	H	279	762	440AA
285/60R18	-	120XL	H	292	799	440AA
275/60R20	-	115	H	279	838	440AA
50 serie						
265/50R20	-	111XL	H	277	774	440AA
30x9.50R15LT						
6PR	104	Q	240	750	-	
31x10.50R15LT						
6PR	109	Q	268	775	-	
205R16C						
8PR	110/108	S	208	734	-	